



## Artikelpreisliste für Spinner, TC 800-MCY

### VDI 40 Sternrevolver - Radialrevolver

---

Artikelnummer	Bezeichnung	
8 010 45 046	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 25 Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 200 Schaftgröße: 40 Werkzeugaufnahme: ER 25 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 50 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 46 194	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 AX UT Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 200 Schaftgröße: 40 Werkzeugaufnahme: ER 32 A u-tec Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 50 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: EK	auf Anfrage
8 010 46 076	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 32 IK Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 200 Schaftgröße: 40 Werkzeugaufnahme: ER 32 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 50 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage
8 010 47 039	Axial-Bohr- und Fräskopf ER 40 IK Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 200 Schaftgröße: 40 Werkzeugaufnahme: ER 40 Übersetzung [i]: 01:01 Drehmoment max[Nm]: 50 Drehzahl max[1/min]: 6000 Drehrichtung: gleich Kühlmittel: IK/EK Druck max[bar]: 25	auf Anfrage



Artikelnummer	Bezeichnung	
8 010 47 047	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 5 Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 200	
	Schaftgröße: 40	
	Werkzeugaufnahme: HT 5	
	Übersetzung [i]: 01:01	
	Drehmoment max[Nm]: 50	
	Drehzahl max[1/min]: 6000	
	Drehrichtung: gleich	
	Kühlmittel: EK	
8 010 47 056	Axial-Bohr- und Fräskopf HT 5 IK Gerader Fräskopf für Radialbearbeitung	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 200	
	Schaftgröße: 40	
	Werkzeugaufnahme: HT 5	
	Übersetzung [i]: 01:01	
	Drehmoment max[Nm]: 50	
	Drehzahl max[1/min]: 6000	
	Drehrichtung: gleich	
	Kühlmittel: IK/EK	
	Druck max[bar]: 25	
8 030 46 216	Winkel-Bohr- und Fräskopf ER 32 Ausführung: links	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 200	
	Schaftgröße: 40	
	Werkzeugaufnahme: ER 32	
	Übersetzung [i]: 01:01	
	Drehmoment max[Nm]: 50	
	Drehzahl max[1/min]: 6000	
	Drehrichtung: ungleich	
	Kühlmittel: EK	
	Mittenmaß [mm]: 80	
8 030 47 086	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 5 IK Ausführung: links	auf Anfrage
	Werkzeugantrieb: Baruffaldi-Kupplung TOEM 200	
	Schaftgröße: 40	
	Werkzeugaufnahme: HT 5	
	Übersetzung [i]: 01:02	
	Drehmoment max[Nm]: 16	
	Drehzahl max[1/min]: 12000	
	Drehrichtung: ungleich	
	Kühlmittel: IK/EK	
	Druck max[bar]: 25	
	Hinweis: verstärkte Lagerung	
	Mittenmaß [mm]: 80	



## Böhmer Werkzeugmaschinen GmbH

8 030 47 071	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 5	auf Anfrage
	Ausführung:	links
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 200
	Schaftgröße:	40
	Werkzeugaufnahme:	HT 5
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	EK
	Mittenmaß [mm]:	80
8 030 47 075	Winkel-Bohr- und Fräskopf HT 5 IK	auf Anfrage
	Ausführung:	links
	Werkzeugantrieb:	Baruffaldi-Kupplung TOEM 200
	Schaftgröße:	40
	Werkzeugaufnahme:	HT 5
	Übersetzung [i]:	01:01
	Drehmoment max[Nm]:	50
	Drehzahl max[1/min]:	6000
	Drehrichtung:	ungleich
	Kühlmittel:	IK/EK
	Druck max[bar]:	25
	Mittenmaß [mm]:	80